

# OPTIGRÜN FSA 40R

## Koppel-Controleschacht

Optigrün-Koppel-Controleschacht FSA 40R met aansluitmogelijk voor leiding diameter 125.



<b>Materiaal</b>	Aluminium
<b>Kleur</b>	Aluminium Natur
<b>Materiaalsterkte</b>	2 mm
<b>Afmetingen</b>	L 400 x B 400 x H 140 mm Bodemvlak: L 560 x B 490 mm in 50 en 100 mm stappen ophoogbaar
<b>Hoeveelheid/eenheid</b>	Schachtbodemdeel zonder deksel, deksel separaat bestellen
<b>Levorm</b>	afhankelijk van het ordervolume als pakketzending of op een europallet
<b>Verpakkingsmaat</b>	Volgens bestelling
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 1,8 kg/Stuk

### Toepassing

- Om plaats te bieden aan een leiding wanneer water wordt toegevoerd aan of afgevoerd van dakoppervlakken.
- Altijd 100 mm boven substraat/grind uit laten steken

### Bijzondere eigenschappen

- Buisaansluiting voor een diameter 125 leiding
- Aansluitmogelijkheden voor 6 Optigrün Drainagekanalen WKA of 9 Optigrün Drainagekanalen WKK
- Klinkmoeren voor bevestiging van andere onderdelen van de schacht
- Ongevoelig voor humuszuren
- Combinatie met verschillende deksels mogelijk, drukbestendigheid afhankelijk van gekozen deksel
- Verdere accessoires afzonderlijk verkrijgbaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.