

# OPTIGRÜN SSV 800

## Bescherm-drainagelaag

Voor gebruik bij dakbegroeiing op schuine daken als beschermlaag met wateropslagfunctie en ribbenstructuur aan de onderzijde voor het afvoeren van overtollig water.



<b>Materiaal</b>	PP-kunststof vezel
<b>Nominale dikte</b>	ca. 10,0 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 800 g/m <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	groen/wit
<b>Georobuustheids-klasse</b>	GRK 3
<b>Wateropslagcapaciteit</b>	ca. 6,0 l/m <sup>2</sup>
<b>Afwateringsvermogen (DIN EN ISO 12958)</b>	Gemeten bij $\sigma=2$ kPa, zacht/hard, MD $i = 0,09$ (=9 % verval): 0,484 l/(m <sup>2</sup> *sec) $i = 0,27$ (=27 % verval): 0,979 l/(m <sup>2</sup> *sec) $i = 1$ (verticaal): 2,31 l/(m <sup>2</sup> *sec)
<b>Openingsbreedte <math>O_{90}</math></b>	0,185 mm
<b>Stempeldoordrukkracht</b>	1.500 N (EN ISO 12236)
<b>Hoeveelheid/leveringseenheid</b>	40 m <sup>2</sup> /rol = 2,0 x 20,0 m
<b>Leveringsvorm</b>	als individuele rol(len)
<b>Verpakkingsmaat</b>	diameter ca. 0,65 m, hoogte ca. 2,0 m/per rol
<b>Leveringsgewicht</b>	ca. 32,0 kg/rol
<b>UV-bestendig</b>	ja
<b>Getest met detector</b>	ja

### Toepassing

- Als gecombineerde beschermlaag met wateropslag- en drainagefunctie voor gebruik bij dakbegroeiingen op schuine daken.
- Alleen voor gebruik bij hellende daken vanaf 5 graden.
- Een dakhelling van 15° kan deze over het volledige oppervlak worden verlegd en vormt een vervanging voor RMS 500.

### Bijzondere eigenschappen

- 100% PP-kunststof vezel
- UV-bestendig
- Getest met detector
- Stempeldoordrukkracht 1500 N
- Wateropslagcapaciteit ca. 6,0 l/m<sup>2</sup>
- Recyclebaar

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

#### Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen  
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

#### Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk  
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigruen.nl