

OPTIGRÜN SM/KG 20

Vegetatiemat

Optigrün vegetatiemat op kunststof drager die niet vergaat, voorgecultiveerd met Sedum.



Materiaal	Onvergaanbare kunststof drager met substraatlaag en met kant-en-klaar gekweekte Sedum vegetatie.
Dikte	ca. 15 - 25 mm
Trekvastheid	ca. 5,0 kN/m
Dekkingsgraad	90 % - 100 %
Gewicht verzadigd met water	ca. 15,0 - 30,0 kg/m ²
Bedekking	Sedum in soorten
Leveringsvorm	Opgerolde matten, Standaardmaat 1,0 x 2,0 m Op pallet 1,2 x 1,2 m. Speciale maten op aanvraag. Op verzoek opgerold op een PE-buis om de matten vanuit de kraan te kunnen uitrollen.
Hoeveelheid/leveringseenheid	Conform bestelling Tot 40 m ² /pallet

Toepassing

- Op hellende daken, tot 45 graden helling.
- In gebieden met windbelasting minstens 70 mm substraat toepassen om voldoende doorworteling te bevorderen.

Bijzonderheden

- Verwijder direct bij ontvangst de eventueel aanwezig inpak folie
- Verwerkt te matten binnen 24 uur na ontvangst
- Plaats de pallet met matten niet in de volle zon en dek ze af bij regen
- Uitgerold op een vlakke ondergrond zoals bestrating kunnen de matten 1 á 2 weken goed blijven.

Bij de bovengenoemde gegevens gaat het om richtwaarden die onder laboratoriumomstandigheden werden verkregen. De waarden zijn onderhevig aan een bepaalde productietolerantie. De gegevens in deze productinformatie voldoen aan de technische kennis van Optigrün ten tijde van de publicatie. Het blijft Optigrün voorbehouden om deze op een bepaald tijdstip volgens nieuwe kennis aan te vullen en te wijzigen, alsmede de genoemde eigenschappen te modificeren. Wij zijn niet aansprakelijk voor drukfouten.

Optigrün international AG

Am Birkenstock 15 – 19, 72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel. +49 7576 772-0, Fax +49 7576 772-299, info@optigruen.de

Optigrün Benelux

Koperslager 33, 3861 SJ Nijkerk
Tel. +31 33 - 463 56 81, info@optigroen.nl