Productblad

OPTIGROEN®
DAK- EN GEVELBEGROEIING

Scheidings- en glijlaag PE 0,2 mm

Dunne scheidings-, glij- en beschermfolie van gerecyceled polyethyleen.

Technische gegevens:

Materiaal:	Recycling-PE
Nominale dikte:	ca. 0,2 mm (200 µ)
Gewicht:	ca. 0,185 kg/m²
Kleur:	transparant mat groen
dynamische wrijvingscoëfficiënt:	0,097 ((volgens DIN 53375)

Bijzondere eigenschappen:

- bitumen- en polystyreenvertraagzaam
- bestand tegen de meeste chemicaliën
- gladde bovenzijde
- Limiet van glijdende wrijving volgens FLL <0,6 voor folie ≤ 0,2 mm dikte

Verpakking:

op rol met kartonnen kern

Rol breedte: 4 m
Rol lengte: 50 m
Gewicht per rol: ca. 40 kg

Besteleenheid:

200 m²

Toepassingen:

- als scheidings- en glijlaag ter bescherming van de dakafdichting
- als tweede glijlaag in combinatie met de HDPE-folie 1 mm onder (vracht-) auto-verhardingen ter voorkoming van overdarcht wring- en schuifkrachten
- als chemische scheidingslaag tussen twee niet verdraagzame materialen

Verwerking:

met tenminste 10 cm overlap aanbrengen

Opslag:

liggend en droog, bij langdurige opslag beschermen tegen UV-straling

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en drukfouten voorbehouden.

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM Amersfoot

Tel.: +31 (0) 33 - 463 56 81
Fax: +31 (0) 33 - 463 56 82

www.optigroen.nl
www.optigroen.be