Productblad

OPTIGROEN®
DAK- EN GEVELBEGROEIING

Scheidings-, beschem-, en absorptiedoek RMS 500

Kunststofdoek ter bescherming van de dakafdichting, tevens dient het doek als scheidingslaag en heeft het een waterbufferende functie.

Technische gegevens:

Materiaal:	PP / PES / Acryl-Recyclingvezel
Nominale dikte:	ca. 4 mm
Gewicht:	ca. 500 g/m²
Kleur:	multicolor
Geo-sterkteklasse:	GRK 2

Bijzondere eigenschappen:

mechanisch verstevigd:	Ja
UV bestendig:	Nee
Detector getest:	Ja
Watervasthoudend vermogen:	ca. 3,5 L/m²

Verpakking:

op rol met kartonnen kern

Rol breedte:	2 m
Rol lengte:	50 m
Gewicht per rol:	ca. 50 kg

Besteleenheid:

100 m²

Toepassingen:

- Als beschermlaag tegen mechanische beschadigingen op de dakafdichting
- Waterabsorptievlies

Verwerking:

direct op de dakafdichting aanbrengen met 10 cm overlap
(zie tevens Optigroen-verwerkingsinstructie)

Opslag:

liggend en droog, afschermen tegen UV

Afvalverwerking:

In schone toestand recyclebaar

De genoemde gegevens fungeren als richtlijnen die zijn verkregen onder laboratoriumomstandigheden. De waarden zijn onderhevig aan bepaalde productie toleranties . De gegevens in deze publicatie komen overeen met de technische gegevens op het moment van schrijven. Optigroen behoudt zich het recht voor om de gegevens en eigenschappen te wijzigen volgens nieuwe inzichten. Zet en drukfouten voorbehouden.

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM Amersfoot

Tel.: +31 (0) 33 - 463 56 81
Fax: +31 (0) 33 - 463 56 82

www.optigroen.nl
www.optigroen.be